

KIT CEMENTO ESTERNI, BAGNO E CUCINA

ISTRUZIONI D'USO

Adatto per pavimenti posati a colla su massetto asciutto, planare e compatto.

RESA: 10 MQ

PARTE A - PRE-TRATTAMENTO COME SI PRE-TRATTA IL CEMENTO

Il pre-trattamento deve essere applicato dopo la posa delle mattonelle, sul pavimento pulito e al termine della asciugatura del collante usato (verifica la scheda tecnica del collante).

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



FUORI POLVERE: 1 ora.

CALPESTABILITÀ: 2 ore.

ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore


PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.

1. Agitare prima dell'uso; versare il contenuto della bottiglietta **A pre-trattamento** in un nebulizzatore
2. Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull'intera superficie, in modo da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle
3. Spruzzare in modo uniforme sul pavimento/rivestimento in cemento fino a quando la superficie risulta saturata. Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
4. Aspettare due ore che il prodotto si asciughi.
5. Aspettare 12/24 ore prima della stuccatura.

PARTE B - LAVAGGIO

COME SI LAVAVA IL CEMENTO

DILUIZIONE: 1+4 (500 ml di prodotto in 2 litri di acqua)



1. Iniziare il ciclo di lavaggio 24 ore dopo la stuccatura cementizia (sconsigliamo stucco epossidico).
2. Dopo la stuccatura delle mattonelle, su pavimento asciutto, effettua il lavaggio.
3. Diluire il prodotto **B lavaggio** con acqua rispettando le diluizioni consigliate.
4. Proteggere eventuali superfici (lignee, zincate, ramate, ecc...) che potrebbero venire a contatto e quindi essere aggredite dal prodotto.
5. Distribuire la soluzione diluita sulle mattonelle e lasciare agire 5-20 minuti.
6. Detergere la superficie con tampone per lavare il prodotto e per aprire le porosità.
7. Assicurarsi di risciacquare bene con acqua utilizzando una spugna umida.
8. Asciugare il prodotto in eccesso. Raccogliere con bidone aspira-liquidi o panni di cotone prima che venga riassorbita dal materiale.
9. Aspettare 24/48 ore (a temperature di minimo 20°C) per un'asciugatura completa.



KIT CEMENTO ESTERNI, BAGNO E CUCINA

ISTRUZIONI D'USO

Adatto per pavimenti posati a colla su massetto asciutto, planare e compatto.

RESA: 10 MQ

PARTE C - TRATTAMENTO

COME SI TRATTA IL CEMENTO

DILUIZIONE: Pronto all'uso.



FUORI POLVERE: 1 ora.

CALPESTABILITÀ: 2 ore.

ESSICAZIONE TOTALE: 48 ore

PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua.

1. Passate 24/48 ore, dopo il lavaggio delle mattonelle e su pavimento pulito e asciutto, effettua il trattamento.
2. Agitare prima dell'uso. Versare il contenuto della bottiglietta **C trattamento** in un recipiente.
3. Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull'intera superficie, in modo da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
4. Stendere il prodotto con pennello/vello in modo uniforme sulla superficie in cemento fino a quando risulta saturata. Non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
5. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.

PARTE D - FINITURA

COME SI FINISCE IL CEMENTO

DILUIZIONE: Pronto all'uso, ma può essere diluita fino al 50% con acqua distillata.

UTILIZZO: Usare 500 ml per la prima mano e gli altri 500 ml per la seconda.



1. 2 ore dopo il trattamento delle mattonelle, su pavimento pulito e asciutto, effettua la finitura.
2. Agitare prima dell'uso; versare il contenuto della bottiglietta **D finitura** in un recipiente.
3. Testare sempre il prodotto su una mattonella sfusa prima di applicarlo sull'intera superficie, in modo da verificare il grado di assorbimento delle mattonelle.
4. Stendere il prodotto con pennello/vello in modo uniforme sulla superficie in cemento fino a quando risulta saturata; non applicare troppo prodotto. Un uso eccessivo potrebbe lasciare macchie sulla superficie.
5. Passare la seconda mano dopo 2 ore dalla prima;
6. Aspettare 2 ore che il prodotto si asciughi completamente.

MANUTENZIONE CONSIGLIATA

Pulizia ordinaria (di tutti i giorni)

Consigliamo l'utilizzo del prodotto **FANGOROSA SOAP - Detergente universale per tutte le superfici**. In alternativa suggeriamo sapone neutro e acqua. Non utilizzare alcol, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.

Pulizia straordinaria

Consigliamo l'utilizzo del prodotto **Nutriente per superfici esterne**.

Per la pulizia straordinaria non usare alcol, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale. Non usare detersivi aggressivi, acidi o alcalini.